

类别	产品名称	安全整机 全项	自愿认证 新版标准	换版（包含自愿认证）			新申请		EMC 收费
				无 CB 换版	持 IEC 62368-1:2018 CB	持 IEC 62368-1:2014CB	认可 IEC 62368-1:2018 CB	认可 IEC 62368-1:2014 CB	
0901	微型计算机	12300	16200	8000	4000	7000	8610	11070	交流电源端口的传导发射：1080 1GHz 以上辐射发射：3150 1GHz 以下辐射发射（含 FM 接收机本振及其谐波辐射发射）：2700 传导差模电压发射：1350 不对称模式传导发射：1350 谐波电流：900 传导杂散：1080 辐射杂散：2700 1G 以下辐射骚扰：2700 1G 以上辐射骚扰：3150 传导骚扰：1080 电信端口传导骚扰：1350 静电放电：900 辐射抗扰：2700 电快速瞬变脉冲群：720 浪涌：810 射频场感应的传导骚扰抗扰度：1350 电压暂降和短时中断：1080 瞬态传导骚扰（车载设备）：900 瞬变和浪涌抗扰度（车载环境）：1530
0901	自助终端	18400					12880	16560	
0902	便携式计算机	10200					7140	9180	
0903	显示器	12300					8610	11070	
0903	投影机	15800					11060	14220	
0904	打印机	13900					9730	12510	
0905	多用途打印复印机	13900					9730	12510	
0906	扫描仪	10500					7350	9450	
0907	电源	13200					9240	11880	
0911	服务器	16200					11340	14580	
0913	收款机	12300					8610	11070	
09/08	III 类设备（计算机和服务器除外）	8200	8200	4000			5740	7380	
0807	电源	13200	16200	8000			9240	11880	
0808	电视机和机顶盒	13400					9380	12060	
1602	传真机	13900					9730	12510	
1606	移动用户终端	8200					5740	7380	
适用情况	包含纽扣电池的设备：500 激光辐射的安全防护：1000 来自灯和灯系统（包括 LED）的光辐射的安全防护：2500 X 射线辐射的安全防护：500 声学能量源的安全防护：2500 带电池组及其保护电路的设备：2000				1. 认可 CB 按照 70%收取（ED2.0 版按照 90%） 2. 辐射杂散和辐射抗扰度：每增加一个工作频率增加 50%测试收费，每增加一个工作状态增加 50%测试收费 3. 上表上表费用仅是整机的最低费用（不含随机），其余费用看产品具体情况另加费用				